


**DESCRIPCIÓN DEL MODELO**


REFERENCIA:	925 P - AFRODITA	
MARCA DE IDENTIFICACIÓN	VULCAPROS	
CÓDIGO DE DESIGNACIÓN	S1P + CI	
PESO DE LA TALLA 42	1080 gr	
TALLAS	Del 37 al 48 ambos inclusive	
Nº DE CERTIFICACIÓN CE	0160 1295 07 (18-01-2007)	
SISTEMA DE CIERRE	Cierre velcro	
DESCRIPCIÓN	Sandalia piel flor perforada. Plantilla antibacterias. Suela P.U. doble densidad, antideslizante. Puntera extra-ancha.	

**DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES**

<b>CORTE</b>	
EMPEINE	Pala, talón y caña de piel flor negra perforada.
FORRO PALA	Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas, de color gris.
FORRO TRASERO	Tela sin tejer gofrada y foamizada, color gris-verde
CUELLO ACOLCHADO	Espuma recubierta del mismo material del empeine y de tela sin tejer gofrada.
PALMILLA	Tela sin tejer tipo fibras aglomeradas color gris.
<b>PUNTERA</b>	
TOPE O PUNTERA	Acero de carbono templado Rf/. ANGA 522
<b>PLANTILLA METÁLICA</b>	
PLANTA ANTIPERFORACION	Acero recubierta marca ANGA Rf./E-160
<b>MATERIALES DIVERSOS</b>	
PLANTILLA	Plantilla de tejido negro sobre material espumado con perforaciones

**CARACTERÍSTICAS DE LA SUELA O PISO**

	CONFORT	CONTACTO	NORMA EN 345-1
MATERIAL	PU	PU	
DENSIDAD	0.40 gr / m <sup>3</sup>	1.08 gr / m <sup>3</sup>	
COLOR	Gris	Negro	
ABRASIÓN	-----	30 mm <sup>3</sup>	Máximo 150 mm <sup>3</sup>
RESISTENCIA ELÉCTRICA	12/130 MΩ		0.1 a 1000 MΩ
ADHER. SUELA / CORTE	6.7 N / mm		Mínimo 4 N / mm
ADHER. CONTAC / CONFORT	9 N / mm		Mínimo 4 N / mm
COEF. RESBALAMIENTO	0.26		Mínimo 0.15

Fdo.- Jesús Soria Gamba  
Director Industrial