



# Ficha Tecnica

Ref. 8A30.00

EN 345 S3

Ref. 8B30.00



Este calçado de segurança cumpre com a directiva EC de equipas de protecção individual ( directiva 89/686/ECC), alterada por as directivas do conselho 93/68/ECC de 22 de Julho; 93/95/ECC de 29 de Outubro; e 96/58/ECC de 3 de Setembro.

Está certificado pelo Instituto Português de Qualidade e notificado ao organismo nº 0064.

**Gaspea:** Pele vaca batida com uma espessura entre 20 e 22 mm Camurça cinza.

**Forro :** Textil cinza

**Palmilha antiperfuracao :** Kevlar antistático com resistencia à perfuracao até 1100 Newtons.

**Testeira :** Policarbonato - Até 50% mais leve que o aço

**Sola :** Sola de uma combinação de TPU/PU resistente a oleos e acidos, assim como a temperaturas até 140°

**Largura :** 11



## Size Range

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |     |    |     |    |  |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|--|
| UK | 3  | 3½ | 4  | 4½ | 5  | 5½ | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  | 9½  | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 |  |
| EU | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48  | 49 | 50  |    |     |    |     |    |     |    |  |
| US | 4  | 4½ | 5  | 5½ | 6  | 6½ | 7  | 7½ | 8  | 8½ | 9  | 9½ | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 |  |



## Albano Miguel Fernandes, Lda

Rua S. Cipriano 658 - Tabuadelo  
4810-461 Guimaraes

Tel : + 351 253 527163

Fax : +351 253 527164

www.2work4.pt