


**DESCRIPCIÓN DEL MODELO**


REFERENCIA:	JUNO 820-W	
MARCA DE IDENTIFICACIÓN	MENDI	
CÓDIGO DE DESIGNACIÓN	S3 + CI + HI	
PESO DE LA TALLA 42	1000 gr	
TALLAS	Del 39 al 47 ambos inclusive	
Nº DE CERTIFICACIÓN CE	En curso	
SISTEMA DE CIERRE	Ojetera no metálica / cordones	
DESCRIPCIÓN	Zapato en piel flor Nobuk hidrofugado con refuerzo de piel recubierta con PU hidrofugado. Piso de caucho nitrilo en el contacto y Phylon baja densidad en el confort. Puntera termopolimérica y plantilla textil de kevlar ultraligeras, amagnéticas y aislantes.	

**DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES**

<b>CORTE</b>	
EMPEINE	Pala, talonera y cuartos traseros de piel flor Nobuk hidrofugada reforzada en talón y puntera con piel recubierta de PU hidrofugado.
FORRO PALA Y FORRO TRASERO	Textil compuesto al 100% de fibras poliamida. Tejido tipo rejilla color naranja.
LENGÜETA O FUELLE	Textil cordura con piel, todo ello forrado y foamizado.
CUELLO ACOLCHADO	Espuma recubierta de textil cordura exterior y forro interior.
PALMILLA	Multicapa textil de kevlar
<b>PUNTERA</b>	
TOPE O PUNTERA	Termopolimérica, no metálica
<b>PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN</b>	
PLANTA ANTIPERFORACION	Multicapa de kevlar
<b>MATERIALES DIVERSOS</b>	
PLANTILLA	Termoconformada recubierta de textil poliamida tipo rejilla.

**CARACTERÍSTICAS DE LA SUELA O PISO**

	CONFORT	CONTACTO	NORMA EN 345-1
MATERIAL	PHYLON	CAUCHO-NITRILO	
DENSIDAD	0.30 gr / cm <sup>3</sup>	1.05 gr / cm <sup>3</sup>	
COLOR	Marrón	Negro/Naranja	
ABRASIÓN	-----	89 mm <sup>3</sup>	Máximo 150 mm <sup>3</sup>
RESISTENCIA ELÉCTRICA	15/110 MΩ		0.1 a 1000 MΩ
ADHER. SUELA / CORTE	7.1 N / mm		Mínimo 4 N / mm
ADHER. CONTAC / CONFORT	6.4 N / mm		Mínimo 4 N / mm
COEF. RESBALAMIENTO	0.27		Mínimo 0.15

Fdo.- Jesús Soria Gamba  
Director Industrial